

TRONCARAMI IDRAULICA / HYDR. BRANCH CUTTING-OFF BAR / HYDR. AUFSTUNGSSTANGE BARRE TRONCONNEUSE POUR BRANCHES / BARRA TRINCHARAMAS HIDRÁULICA

AS/M - AS/P



Barra troncarami idraulica per mini e midi-escavatori, con peso operativo compreso fra 4 e 10 tonnellate (AS/M) e 6 e 10 tonnellate (AS/P). E' adatta a trinciare rami fino a Ø 5 cm. (AS/M) e 10 cm. (AS/P).



Hydraulic branch cutting-off bar for mini and midi-excavators of 4-10 tons (AS/M) and 6-10 tons (AS/P), suited for mulching tree trunks up to Ø 5 cm.(AS/M) and 10 cm. (AS/P).



Hydraulische Aufstungsstange für Mini- und Midibagger von 4-10 Tonnen (AS/M) und 6-10 Tonnen (AS/P). Geeignet für Stämme bis zu einem Durchmesser von 5 cm. (AS/M) und 10 cm. (AS/P)



Barre tronconneuse hydraulique pour branches pour mini et midi pelles de 4 à 10 tonnes (AS/M) et de 6 à 10 tonnes (AS/P). Conçue pour broyer souches jusqu'au diamètre de 5 cm (AS/M) et 10 cm. (AS/P).



Barra trincharamas de accionamiento hidráulico para mini y midieexcavadoras de 4 a 10 toneladas (AS/M) y de 6 a 10 toneladas (AS/P). Apta para la trituración de troncos hasta 5 cm (AS/M) y 10 cm. (AS/P) de diámetro.

Accessori a richiesta

- Sella d'attacco su misura completa di perni
- Sella reversibile su misura completa di perni

Accessories on request

- Mounting hitch & pins, made to measure .
- Reversible hitch & pins, made to measure.

Sonderausstattung

- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben)
- Umkehrbarer Platte mit Zapfen (Masse durchgeben)

Accessoires sur demande

- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes
- Selle d'attelage réversible faite sur mesure avec axes

Accesorios bajo petición:

- Asiento de enganche a la medida, con pernos
- Asiento de enganche reversible a la medida, con pernos



Equipaggiamento di serie

- Regolazione meccanica dell'inclinazione.
- Tubi idraulici da 3/4" con lunghezza = 2,0 mt.
- Lame in hardox.
- Contropiastra per fissaggio sella o attacco rapido.
- Valvola regolatrice di portata da 3/4" (max 100 lt).
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

Standard equipment

- Mechanical tilt adjustment.
- Hydraulic hoses 3/4" (L= 2,00 mt.).
- Blades in hardox.
- Under plate for mounting or quick hitch.
- Flow regulator valve 3/4" (max 100 lt.).
- Accident prevention protections according to EC directives.

Grundausrüstung

- Mechanische Neigungsverstellung.
- Hydraulische Leitungen 3/4" (L= 2,00 Mt.).
- Messern aus hardox.
- Gegenplatte für Anbau oder Schnellkupplung.
- Vorlauf- Regler Ventil 3/4" (max 100 lt)..
- Unfallschutz laut EG-Normen.



Equipement standard



- Réglage mécanique de l'inclinaison
- Flexibles hydrauliques 3/4" (L= 2,00 mt.).
- Lames en hardox.
- Plaque de support pour selle d'attelage ou attelage rapide.
- Clapet de réglage du débit 3/4" (max 100 lt).
- Protections selon normes CE.

Equipamiento estándar

- Ajuste mecánica de la inclinación
- Tubos hidráulicos 3/4" (L=2,00 mt.).
- Cuchillas de hardox.
- Contraplaca para asiento de enganche o enganche rápido
- Válvula reguladora de caudal.
- Protecciones para la prevención de accidentes conforme a normas CE.



Mod.		∅	OIL		←	→	KG		
	cm	cm.	l/min	bar	n./min.	Kg.	Kg	Kg	
AS/M 150	150	5	60	250	200	145	25	50	
AS/M 180	180	5	60	250	200	155	25	50	
AS/M 210	210	5	60	250	200	170	25	50	

Mod.		∅	OIL		←	→	KG		
	cm	cm.	l/min	bar	n./min.	Kg.	Kg.	Kg	
AS/D 1*0	160	10	60	250	85	215	25	50	
AS/D 1-0	190	10	60	250	85	235	25	50	
AS/D 2&0	220	10	60	250	85	255	25	50	